



PUERTAS DE *ALUMINIO Y VIDRIO*

Descripción.

Puertas de aluminio y vidrio.

Fabricadas con aluminio extruido cumple las normas E 513 a 515 con contramarco de tipo E750 y sus umbrales E 670 a 671. Puertas con sellos de neopreno y vidrio de su elección.

Si solicita sus puertas con automatismo para hospitales estas son las características

Apertura	Automática Corredera
Altura paso estándar	2200 mm
Ancho paso libre estándar	800-2000 mm
• Altura Opcional	Hasta 3000 mm
• Ancho Paso Libre Opcional	Hasta 4000 mm
Número de Hojas	Simple o doble
Perfiles Horizontales	69x32 mm
Cobertor	195 mm
Acristalamiento Hojas / Fijos	Laminar incoloro 10 mm
• Dimensiones o diseño	Especial
• Vidrio Especial	Hasta 18 mm
Automatismo corredero	Según especificaciones generales pag. 28-29
Activación y seguridad	
• Sistema de emergencia	Apertura en caso de corte de corriente
• Batería	Funcionamiento sin corriente
• Radar RS150-B	Detector de presencia infrarrojo pasivo interior y exterior
• Llave de contacto	Apertura exterior
• Pulsador de apertura GP-26	Interior / exterior
• Fotocélula de seguridad	En eje de paso
• Mando a distancia	Emisor y receptor
• Bloqueo electromagnético	Para cierre nocturno
• Control de accesos	Electrónica reversible
	Consultar



TODAS NUESTRAS PUERTAS LLEVAN CERRADURA DE MANIJA US26D y visagras de uso pesado para una durabilidad en ambientes de alta exigencia.



Estados Unidos, Miami.

+ (786) 420 - 8235

Guatemala.

+ (502) 4454 - 7785

El Salvador.

+ (503) 2531 - 7519

Website.

www.amdddoors.com

PROVEEDORES

